



Параметры панелей «ВИПРОК»	Значения
Ширина панели	1,20 метра
Длина панели	2,50 / 2,70 / 3,00 / 3,30 / 3,60 метра
Толщина панели	13,0 мм
Вес панели	9,5 кг / м ²
Светостойкость	более 8 лет
Пожарные характеристики	Г1, В1, Д2, Т1 – что соответствует КМ 1 Технического регламента о требованиях пожарной безопасности (Федеральный Закон от 22.07.2008 №123-ФЗ в ред. Федеральных законов от 10.07.2012 №117-ФЗ, от 02.07.2013 №185-ФЗ, от 23.06.2014 №160-ФЗ, от 13.07.2015 №234-ФЗ, от 03.07.2016 №301-ФЗ)
Гигиенические характеристики	Соответствуют Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утв. Решением Комиссии таможенного союза №299 от 28.05.2010 г.
Стойкость к повреждениям и изнашиванию	очень высокая



Область применения:

для отделки стен, в том числе на путях эвакуации, для устройства перегородок, подвесных потолков, изготовления декоративных и звукопоглощающих изделий в жилых помещениях, административных и производственных помещениях, офисах, гостиницах, кафе и ресторанах, торговых центрах, помещениях лечебно-профилактических учреждений и детских учебных заведений

Действующие документы:

№	Наименование	Номер документа
1	ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ	ТУ 5742-001-85452324-2013
2	СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ	С-RU.ПБ68.В.02345, срок действия с 13.09.2016 по 12.09.2019
3	ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ по результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы продукции	№477г/2017 от 14.04.2017

МОСКВА
+7 495 725 24 78
msk@viprok.pro

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
+7 812 425 44 78
spb@viprok.pro

ЕКАТЕРИНБУРГ
+7 343 302 24 78
ekb@viprok.pro

РОСТОВ-НА-ДОНУ
+7 863 309 24 78
rnd@viprok.pro