

## Погрузка, транспортировка и правильное перемещение панелей Випрок



Во избежание повреждений панели Випрок следует упаковывать в палеты и загружать плотно и надежно, чтобы предотвратить возможные перемещения материала.



Запрещается складировать сверху на палеты с панелями Випрок другие грузы. Исключение составляют мягкие утеплители в рулонах, имеющие индивидуальную упаковку.



Панели Випрок необходимо разгружать только при помощи подъемного крана и/или вилочного погрузчика.

В ходе погрузки и других манипуляций следует избегать прогиба панелей.

Панели Випрок следует разгружать и перемещать на строительной площадке медленно и аккуратно.



В ходе приемки и разгрузки панелей Випрок следует провести внимательный осмотр панелей. Если были обнаружены повреждения панелей Випрок, их следует отметить в документах о приемке и сфотографировать.


Категорически запрещается двигать одну панель по поверхности другой, когда они сложены в стопку на палете.



Во время перемещения и монтажа панелей Випрок следует избегать прогибов и вибрации панелей.

Панели Випрок надлежит переносить в вертикальном положении!

Необходимо защитить края и углы панелей Випрок, чтобы избежать сколов и трещин во время работы с ними.



## Правила хранения панелей Випрок



На строительной площадке допускается непродолжительное хранение панелей Випрок (**не более 6 ч**) при температуре **не ниже 0°C**, при влажности воздуха **не более 45%** и при условии **упаковки материала в защитный влагонепроницаемый материал**.

Хранение панелей Випрок должно осуществляться в закрытых проветриваемых помещениях с соблюдением следующих параметров:

- **Температура окружающего воздуха** не ниже +5°C. Не допустимы резкие перепады температур
- **Влажность воздуха** при хранении, должна составлять:
  - В зимнее время 25-30%;
  - В летнее время 40-45%, но не более.
- Расстояние от источника отопления – **не менее 1,5 метров**
- Хранение панелей Випрок осуществляется на ровной твердой площадке, **в горизонтальном положении**, в пачках на ровных плоских основаниях (поддонах/паллетах).
- **Не допускается** укладка в высоту более двух упаковок панелей.

**Не допускается** смещение паллет относительно друг друга во избежание повреждения панелей и падения паллет.

## ВНИМАНИЕ !

Выгрузку товара вручную производить **строго** по два листа, сложенных лицом к лицу.

Во избежание повреждений **не допускать** перемещения панели по лицевому слою.